

Vinga downlights - Stellaserien



LED Stella Swing Minor 1W/3W

Riktbar LED downlight med 3W power LED 350/700mA, spot eller floodoptik. Gjord av aluminium. Lämpar sig för användning som accentljus både i hem och offentlig miljö. Försedd med en ljusstark LED-enhet med varmvit färg på 3200K och god färgåtergivning på Ra över 80. Riktbar +/-20 grader. Levereras med 1,5 m anslutningsledning och snabbkopplingskontakt. För anslutning till separat 350/700mA LED-driver, seriekopplas.

Armaturdiameter: Ø52 mm

Håltagningsmått/inbyggnadsdjup: Ø44 mm/25 mm

LED: 1W/3W Power LED strömkonstant 350/700mA

Kapslingsklass armatur: IP20, Klass III. Färg: 1W alu / 3W vit



LED Stella Swing 3W/9W

Riktbar ljusstark LED downlight med 3x1W/3x3W power LED, spot eller floodoptik. Gjord av aluminium. Mycket ljus och låg energiförbrukning för både hem och offentlig miljö. Försedd med en ljusstark LED-enhet med varmvit färg på 3200K och god färgåtergivning på Ra över 80. Riktbar +/-20 grader. Levereras med 1,5 m anslutningsledning och snabbkopplingskontakt. För anslutning till separat 350/700mA LED-driver. Armaturdiameter: Ø78 mm

Håltagningsmått/inbyggnadsdjup: Ø68 mm/55 mm

LED: 3x1W/3x3W Power LED strömkonstant 350/700mA

Kapslingsklass armatur: IP20, Klass III . Färg: 3W alu / 9W vit



LED Stella Swing 13W

Riktbar ljusstark LED downlight med 13W power LED, med 45 graders spridningsvinkel. Gjord av vitlackerad aluminium. Mycket ljus och låg energiförbrukning för både hem och offentlig miljö. Försedd med en ljusstark LED-enhet med varmvit färg på 3000K och god färgåtergivning på Ra över 80. Riktbar +/-30 grader. Levereras med 1,5 m anslutningsledning och snabbkopplingskontakt.

För anslutning till separat 700mA LED-driver. Armaturdiameter: Ø130 mm. Håltagningsmått /inbyggnadsdjup: Ø111 mm/ 142 mm

LED: 13W Power LED (Nichia) strömkonstant 700mA

Kapslingsklass armatur: IP20, Klass III . Färg: vit



LED Stella Fix 12W

Fast ljusstark LED downlight med 4x3W power LED med 45 graders spridningsvinkel. Gjord av aluminium med kromad reflektor och djupsittande LED-enhet för bättre avbländning. Mycket ljus och låg energiförbrukning för både hem och offentlig miljö. Försedd med en ljusstark LED-enhet med varmvit färg på 3000K och god färgåtergivning på Ra över 80. Levereras med 1,5 m anslutningsledning och snabbkopplingskontakt. För anslutning till separat 700mA LED-driver.

Armaturdiameter: Ø108 mm

Håltagningsmått /inbyggnadsdjup: Ø100 mm/ 116 mm

LED: 4x3W Power LED strömkonstant 700mA

Kapslingsklass armatur: IP20, Klass III. Färg: vit

